

RZ 150 Grundreiniger

Alkalický základní čistící prostředek na všechny elastické podlahoviny

Oblast použití:

K odstranění odolných znečištění, starých vrstev ošetřovacích prostředků a zbytků lepidel z elastických podlahovin.

Vhodný pro:

- ▶ PVC
- ▶ pryž
- ▶ kaučuk
- ▶ polyolefín
- ▶ přírodní kámen citlivý na kyseliny
- ▶ betonové stavební dílce/ umělý kámen
- ▶ povrchově upravené podlahoviny z výroby

Důležité upozornění pro elastické podlahoviny:

RZ 150 Grundreiniger nenechávejte nikdy zaschnout! Poměr ředění vždy přizpůsobit stupni znečištění. Neředěný prostředek používejte pouze ve výjimečných případech; max. ředit 1:1 s vodou.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ rychle a účinně odstraňuje odolné nečistoty
- ▶ odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků
- ▶ odstraňuje oleje, mastnotu a zbytky lepidel
- ▶ bez obsahu kyselin

Technická data:

druh obalu	kanystr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
Skladovatelnost	bez omezení
Spotřeba/ po ukončení stavebních prací	100 ml/10 l
Spotřeba/ při základním čištění	2 l/10 l
teplota při zpracování	18 – 25 °C
hodnota pH	ca 10,8



RZ 150 Grundreiniger

Příprava:

Před použitím RZ 150 Grundreiniger podlahovinu důkladně vydrhněte a odstraňte volné nečistoty. Pro odstranění případných skvrn či barev apod. použijte výrobek RZ 190 Boden Fleckenlöser.

Zpracování – po ukončení stavebních prací:

1. RZ 150 Grundreiniger zředit v poměru 1:100 – 1:50 vodou
2. Poměr ředění přizpůsobit stupni znečištění
3. Prostředek nechat působit, ale nenechat zaschnout
4. Podlahu vydrhnout nebo opracovat jednokotoučovým RZ strojem s bílým nebo červeným padem
5. Přitom stále dbát na to, aby prostředek nezaschnul
6. Přípravek včetně rozpuštěných nečistot setřete a podlahu neutralizujte čistou vodou
7. Odsajte a suchou podlahu ošetřete

Zpracování – základní čištění

1. RZ 150 Grundreiniger zředit v poměru 1:5 – 1:1 vodou
2. V případě odstraňování starých vrstev ošetřovacích prostředků neředit
3. Prostředek nechat působit, ale nenechat zaschnout
4. Podlahu vydrhnout nebo opracovat jednokotoučovým RZ strojem se zeleným padem
5. Přitom stále dbát na to, aby prostředek nezaschnul
6. Jakmile vznikne bohatá pěna, přípravek včetně rozpuštěných nečistot setřete
7. Neutralizujte čistou vodou
8. Následně suchou podlahu ošetřete

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20 °C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Plochy očištěné prostředkem RZ 150 Grundreiniger je nutno následně ošetřit výrobky RZ Wischpflege nebo polymerními disperzemi RZ.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK