

Absolutní novinka na trhu – 1K a 2K parketový lak PALL-X Extreme

Extrémní DUO pro variabilní lakování parketových podlah s mimořádným zatížením

Nový vrchní parketový lak Pallmann Pall-X Extreme se vyznačuje, jak už sám název napovídá, extrémní variabilitou a je určen jak do bytových, tak i komerčních prostor. Díky nové technologii Pallmann Variotec je jej možno používat v jedno- nebo dvousložkové verzi. Poskytuje mimořádnou ochranu silně namáhaným a frekventovaným plochám proti mechanickému a chemickému zatížení. Nová technologie byla vyvinuta ve vývojových laboratořích výrobce v úzké spolupráci se zákazníky, kteří ji podrobně testovali v praxi. Jejich zkušenosti a zpětná vazba byly důležitým vodítkem pro vývoj této zcela nové technologie.

Jednosložkový resp. dvousložkový vrchní parketový lak Pall-X Extreme můžeme použít všude tam, kde jsou parketové podlahy vystaveny nejenom normálnímu zatížení, ale i tam, kde zatížení je mimořádně vysoké. V jednosložkové verzi můžeme tento lak aplikovat na parketových podlahách s normálním až silným zatížením. Lak přitom poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému a chemickému zatížení. Přidáním tvrdila, tedy v jeho dvousložkové verzi, jej můžeme použít v místnostech s velmi vysokým zatížením. Příkladem mohou být podlahy v obchodech nebo restauracích, které jsou vystaveny vysokému namáhání a velké frekvenci návštěvníků. V těchto případech musí parketový lak vykazovat vysokou odolnost proti opotřebení. Této značné variabilitě v použití vděčí parketový lak Pall-X Extreme nové technologii Pallmann Variotec, která byla vyvinuta v laboratořích výrobního závodu PALLMANN v německém Würzburgu.

Extrémní odolnost

Pall-X Extreme vykazuje vysokou odolnost vůči mechanickému zatížení i tepelnému zatížení způsobené zvýšeným třením. Vykazuje velmi dobrou chemickou odolnost, jakož i nízkou náchylnost k znečištění. Tento parketový lak splňuje veškeré požadavky ENORMY C 2354, Kategorie C (velmi silné zatížení).

Extrémní variabilita

Výrobek se navíc vyznačuje vysokou plnivostí, velmi dobrým rozlívem a delší otevřenou dobou v případě dvousložkové varianty. Mimořádně velkým plus parketového laku Pall-X Extreme je rovněž jeho flexibilita, a to jak v jeho širokých možnostech použití, tak i při skladování. Díky zmíněné nové technologii Pallmann Variotec je možno kdykoliv reagovat na změny v individuálním přání zákazníků. Tento výrobek umožňuje optimalizovat skladové zásoby a tím šetřit náklady.

Přednosti výrobku v kostce:

- + velmi flexibilní možnost použití
- + dobrá plnicí schopnost
- + vynikající rozliv
- + mimořádně vysoká odolnost proti otěru (2K)
- + velmi dobrá odolnost proti chemikáliím (2K)
- + vysoká odolnost mechanickému zatížení a zatížení tepelnému způsobené třením (2K)
- + nízká náchylnost k znečištění
- + splňuje TRGS 617
- + GISCODE W3+/DD

Technická data:

Druh obalu: umělohmotný kanystr

Velikost balení: 5 l lak/ 0,5 l tvrdidlo

Skladovatelnost: min. 12 měsíců

Stupeň lesku: polomatný, matný

Barva: bezbarvý

Spotřeba: ca 100 – 120 ml/m²

Teplota pro zpracování: 18 – 25 oC

Směsný poměr laku a tvrdidla: 10 : 1

Doba zpracování (2K): po smíchání 4 hod.

Možnost broušení: po ca 4 hod.*

Konečné vytvrzení (1K): po ca 8 – 10 dnech*

Konečné vytvrzení (2K): po 4 dnech*

*Při normálních klimatických podmínkách

www.pallmann.cz

