



6722 4 m




6712 4 m




6752 4 m



6742 4 m



6732 4 m



6792 4 m




6771 4 m




6791 4 m




6702 4 m







6772 4 m



6762 4 m



6782 4 m



OBJEKTOVÉ KOBERCE

MERIT 33

textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem
na syntetickém podkladu



Třída zátěže
33
EN 1307



Výška celkem
5,4 mm
ISO 1765

Výška vlasu
2,9 mm
ISO 1766

Šíře role
4 m
EN ISO 3018



Váha celkem
1608 g/m²
ISO 8543



Váha vlasu
540 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 985



Vhodné pro silně zatížená
schodiště
EN 1963



Stálobarevnost
≥ 7
ISO 105-B02



Voděodolnost
≥ 4 - 5
EN ISO 105-E01



Materiál vlákna
100% PA
ISO 2424

Hustota všívání
ca 156 000 vpichů/m²
ISO 1763

Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307



Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356



Skluznost povrchu
DS
EN 14041



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1 (při celoplošném přilepení)
EN 13501-1



Vhodné pro podlahové vytápění
R= 0,07 m² K/W
EN 12667



Útlum kročejového hluku
27 dB
ISO 140-8



Útlum prostorového hluku
ca 0,20 aw
ISO 354



Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.