

Vysoce výkonné lepidlo pro celoplošné lepení

Plurafilm®

Rychlé lepení nových elastických a textilních podlahových krytin

Oblasti použití:

Dvojstranný lepicí systém s rozdílnou lepidlovou silou na obou stranách, založený na nosné fólii, pro pokládku rozměrově stabilních textilních a elastických podlahových krytin. Bez omezení plochy. Plurafilm® je odolný čištění a postřikovým extraktům. Plurafilm® je vhodný pro podlahové vytápění a dovoluje použití na vysoké zatížení, jako jsou kolečkové židle nebo vysokozdvizné vozíky. Pro vnitřní prostředí.

► Vhodné pro:

a) elastické podlahové krytiny:

- PVC-, CV- krytiny
- PVC- designové krytiny do 130 cm (s výjimkou Armstrong DLW)
- homogenní kaučuk do 3,5 mm
- PUR-krytiny do 2,5 mm (např. PURline®)
- vinyl-polyesterové podlahové krytiny příp. tkaný vinyl

b) textilní krytiny

- všivane textilní krytiny se všemi běžnými druhy rubové strany (s výjimkou PVC rubu)
- textilní čtverce se všemi běžnými druhy rubové strany
- Kugelgarn® a Kugelvlies®
- FINETT 7 (100% PP vpichovaná krytina)

► Vhodné na:

a) nové podklady (nutné penetrovat):

- cementové stěrkoovací hmoty
- kalciumsulfátové stěrkoovací hmoty
- parotěsné uzávěry z epoxidových pryskyřic
- 2K PUR stěrkoovací hmoty (např. UZIN KR 410)
- dřevotřískové desky P3/P5/P7, překližkové desky a MDF desky
- hliník a kov

b) stávající podlahy:

- hladké PVC- a CV- krytiny homogenní / heterogenní
- korkové krytiny s povrchem z PVC
- linoleum
- PUR- a epoxidové lité podlahy (hladké, uzavřené, min. 3 měsíce staré)
- kaučuk
- polyolefinové krytiny (PO-krytiny)
- umělý kámen, teraso, keramická dlažba (hladké, bez výškových rozdílů)

pro nové elastické a textilní podlahové krytiny

NA nové podklady a stávající podlahy

Upozornění: pro další kombinace z jiných druhů krytiny a podkladů si vyžádat technické prováděcí poradenství.

Složení: akrylát- kopolymery, zesíťovací a odpěňovací složky, speciální fólie, papír

Výhody výrobku / vlastnosti:

- rychlé a jednoduché zpracování
- podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
- krytina je okamžitě svařovatelná a spárovatelná
- krytina je rychle a lehce odstranitelná
- bez rozpouštědel, odpovídá TRGS 610

Technická data:

Balení:	karton
Obsah balení:	75 cm x 30 m
Skladovatelnost:	min. 2 roky
Barva:	transparentní
Teplota podkladu:	min. 15°C
Doba odvětrání:	žádná
Doba pokládky:	bez omezení
Zatížitelnost:	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování:	okamžitě po nalepení

Zpracování:

Nově pokládané podklady musí být pevné, rovné, trvale suché, bez trhlin, čisté a bez látek, které ovlivňují přídržnost. Podklad musí odpovídat platným národními normám a doporučením a při pochybnostech je nutno toto oznámit. Podklad dobře vysát výkonným průmyslovým vysavačem. Následně rovnoměrně a sytě nanést neředěnou disperzní penetraci, která vytvoří film (např. Planus).

Stávající podlahy musí být trvale suché, tvrdé, nosné, pevně připojené, rovné, bez mastnoty, prachu a silikonu. Podklad očistit a následně z vlhka vytřít.

Zkušební lepení: Plurafilm® položit na podklad a dobře vetřít. Jestliže se objeví bubliny nebo se Plurafilm® odděluje z podkladu, opakujte předešlé kroky a popřípadě si vyžádejte prováděcí technické poradenství.

Pro jednodušší zpracování a také jako zpevnění okraje se doporučuje před položením fólie na plochu podélně s okraji osadit Plurafilm® - pásku (5 cm role). Plurafilm® rozvinout ve směru pokládky nové podlahové krytiny, dobře vetřít a následně hákovým nožem na sraz seříznout nebo přímo na sraz rozvinout. Nepoškodit podklad. Poslední pás Plurafilm® odsadit od stěny. Tímto vzniklé přeložení přifíznout na sraz. Podlahovou krytinu rozložit a nahrubo sesadit. Následně pásy podlahové krytiny ve směru pokládky na polovinu přeložit zpět. Potom stáhnout ochranný papír z Plurafilm® na plochu a rovně až k přeložené podlahové krytině. První polovinu podlahové krytiny postupně položit (zabránit vytvoření bublin) a v příčném směru vetřít a převálcovat. V druhé polovině místnosti postupujte stejným způsobem. Spáry a švy elastických podlahových krytin v pásech nebo ve čtvercích (s výjimkou designových krytin) musí být tepelně nebo chemicky svařeny nebo vyspárovány. Pro svaření nebo vyspárování dbát doporučení výrobců podlahových krytin. Svaření nebo vyspárování může být provedeno ihned po položení.

Odstranění:

- ▶ Podlahovou krytinu nejdříve nařezat na pásy. Krytinu stahovat z podkladu z rohu místnosti. Následně stáhnout podlahovou krytinu společně s Plurafilm® v tupém/plochem úhlu, hotovo!

Na podkladu mohou zůstat zbytky lepidla. Původní stav původní podlahové krytiny nelze zaručit. Plurafilm® může být zlikvidována společně s odstraňovanou podlahovou krytinou.

Důležitá upozornění:

- ▶ Skladovat ve svislé poloze, v suchu a chladu a bez přímého slunečního záření. Načaté role zabalit do originálního kartonu.
- ▶ Pro způsob bezezbytkového odstranění si vyžádejte technické prováděcí poradenství.

- ▶ Vhodné jsou PVC a gumové podlahové krytiny stejně jako textilní krytiny s PVC rubem v pásech a ve čtvercích, které vykazují rozměrové změny $\leq 0,40\%$, zkušební normy EN 434 nebo EN ISO 23999. Designové podlahové krytiny, které vykazují rozměrové změny $\leq 0,25\%$, zkušební normy EN 434 nebo EN ISO 23999, stejně jako všivané textilní krytiny. Lze lepit jen designové krytiny a PVC čtverce bez opticky znatelného vlastního prnutí nebo boulení.

- ▶ Elastické podlahové krytiny (s výjimkou designových krytin) musí být vždy svařeny nebo spáry vyspárovány. Pro svaření nebo vyspárování dbát doporučení výrobců podlahových krytin. Svařování nebo vyspárování může být provedeno okamžitě po nalepení.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, která se týkají ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejlíst, nepít, nekouřit.

Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na tel. čísle +420283083314.

Výrobek určený pro podnikatelské užití.

Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky pásky je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

Plurafilm® odpovídá VOB díl C, bod 2.7 Lepidla: „Vytváří pevné a trvalé spojení a nepoškozuje ani podlahovou krytinu ani podklad a po zpracování nezatežuje prostředí žádným pachem“.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).

Poskytnutí záruky je vyloučeno, jestliže:

- Plurafilm® je použit ve venkovním prostředí, v operačním sále nebo v dopravním prostředku
- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické
- dojde k popraskání podkladu (nedostatečná pevnost podkladu)
- zpracování a užívání probíhá odlišně od návodu (Plurafilm® nepoužívat na schody a stěny)
- na základě rozměrové změny podlahové krytiny se objeví trhliny nebo vyboulení
- spáry a švy elastických podlahových krytin v pásech a čtvercích (s výjimkou designových krytin) nejsou tepelně/chemicky svařeny/vyspárovány
- se vyskytnou změny zbarvení na základě chemické reakce mezi podlahovou krytinou a podkladem
- podlahová krytina byla položena pod tahem nebo s prnutím
- na Plurafilm® působí vlhkost
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota podkladu)
- Plurafilm® byl použit v prostorech se zvýšeným tepelným namáháním (např. zimní zahrady).
- nebylo provedeno zkušební lepení