



RZ Bodenfleckenlöser

Speziell kombinierter Leim-, Fleck- und Schmutzlöser

Produktbeschreibung:

Leim- und Schmutzlöser zur kraftvollen Entfernung hartnäckiger Flecken, Farb- und Klebereste.



Technische Daten:

Verpackung:	PE-Flasche
Liefergröße:	500 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	10 m ²
Begebar:	Unmittelbar nach Entfernen der Schmutzflotte
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	8
GISCODE:	GU 80

Geeignet für:

- ▶ Elastische Bodenbeläge
- ▶ Parkett
- ▶ Laminat
- ▶ Steinböden
- ▶ Kunststoffoberflächen

Produktvorteile / Eigenschaften:

- ▶ Entfernt alte Aufschichtungen schnell und effektiv
- ▶ Löst hartnäckige Flecken wie z.B. Gummiabriebe, Dispersionsfarbe und wasserfeste Klebstoffrückstände

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor übermäßiger Wärme oder stark schwankenden Temperaturen schützen.
- ▶ Vor der Fleckentfernung an unauffälliger Stelle eine Materialbeständigkeitsprüfung durchführen. Wasserbasierte Lacke nicht mit RZ Boden Fleckenlöser behandeln. Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden.

Hinweise zur Vorbereitung:

Grundsätzlich den Bodenbelag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

Anwendung:

- ▶ Die Leim-, Klebereste, Flecken etc. direkt besprühen.
- ▶ RZ Bodenfleckenlöser mehrere Minuten einwirken lassen.
- ▶ Mit einem saugfähigem, weichen Tuch den gelösten Schmutz entfernen, ggf. mit einer weichen Bürste, einem Pad oder einer Kunststoffspachtel bearbeiten.
- ▶ Abschließend mit einem feuchten Tuch oder Lappen nachwischen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 80 – Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptiven Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 80.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/ behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 26.08.19

