

Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA SIMPLAY 19 dB
Typ podlahy	EN 651		heterogenní vinylová samoležící podlaha
Povrchová úprava			PUR
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	6380
Třída zátěže	EN ISO 10874		23 33 42
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5,00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Tloušťka akustické podložky IXPE		mm	1,00
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	mm	6 ks 600,0 x 600,0 = 2,16 m ² 10 ks 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		Cfl - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	dB	19
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,0419
Chemická odolnost	EN ISO 26987		dobrá odolnost
Třída obrusu	EN 651		T
Vliv kolečkové židle	ISO 4918		vhodné pro typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC Emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins certified product certified
CE	EN 14041		

