

SOLAR RETRO

TECHNICKÝ LIST

Září 2018

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE

Typ podlahové krytiny EN 651 Vinylová podlahová krytina

CE certifikace



ano

Klasifikace

ISO 10874



Bytové: 34
Komerční: 43

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

NORMY

Povrchová úprava

Extreme protection PUR

Celková tloušťka

ISO 24346



2,00 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy

ISO 24340



0,70 mm

Celková hmotnost

ISO 23997



2,22 kg/m²

Balení - role

ISO 24341



25 bm (15 - 25 bm) x 2 m

Obsah pojiva v nášlapné vrstvě

Typ 1

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

NORMY

Rozměrová stálost

ISO 23999



≤ 0,1%

Reakce na oheň

ISO 13501-1



Bfl - s1; report No: 153/BP/15

Zbytkový otlak

ISO 24343-1



≤ 0,10 mm

Redukce kročejového hluku

ISO 717/2



14 dB

Podlahové topení



Vhodné za předpokladu, že
povrch podkladu
nepřesáhne 27°C

Odolnost proti bakteriím

Nepodporuje růst

Protiskluznost

DIN 51130

R 10

Židle s pojezdovými kolečky

ISO 4918



Vhodné

Barevná stálost

ISO 105 B02 - Method 3

7/8

Tepelný odpor

DIN 52612

0,01 - 0,02 m²K/W



SOLAR RETRO je obchodním názvem společnosti **MM-SERVIS CZ s.r.o.**

Výrobce: www.professionals.tarkett.com

Tarkett