

RZ 450 Hauptreiniger Airfresh

Speciální prostředek pro základní čištění v systému mokrého čištění (tzv. RZ Teppichwasch-System)

Oblast použití:

Čistící koncentrát pro základní hloubkové čištění kobercových vláken, kobercových podlah a čalounění. Aplikace pomocí čistícího stroje RZ Teppichwaschmaschine.

Vhodný pro:

- ▶ syntetické koberce a kobercové podlahy
- ▶ plstěné koberce
- ▶ koberce vpichované
- ▶ syntetické potahové látky a čalounění

Není vhodný pro základní čištění koberců z přírodních vláken (kokos, sisal, juta) či pro koberce orientální, perské či nepálské.

Důležité upozornění pro textilní podlahoviny:

Základní čištění prostředkem RZ 450 Hauptreiniger Airfresh provádějte pouze na známý materiál. Koberce v žádném případě nepromočit.

RZ 450 Hauptreiniger Airfresh aplikujeme pouze čistícím strojem na mokré čištění RZ Teppichwaschmaschine. Použití prostředku RZ 450 Hauptreiniger Airfresh má smysl pouze v systémové kombinaci s prostředkem na předčištění (RZ 440 Vorreiniger) a ochrannou impregnací (RZ 460 Faserschutz).

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ odstraňuje odolná znečištění
- ▶ šetrný vůči barvám a vláknům
- ▶ redukuje alergeny a domácí roztoče
- ▶ šetrný životnímu prostředí a bez obsahu fosfátu
- ▶ krátké doby schnutí díky výkonnému čistícímu stroji RZ Teppichwaschmaschine

Technická data:

druh obalu	láhev/kanystr (PE)
velikost balení	800 ml/2,5 l/ 10 l
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba	100-120 ml/ nádržka
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po dokonalém zaschnutí



RZ 450 Hauptreiniger Airfresh

Příprava:

Podlahu vysát a odstranit skvrny některým z prostředků na odstraňování skvrn RZ. Textilní podlahovinu důkladně postříkat prostředkem RZ 440Vorreinigen.

Zpracování:

1. Nádržku čistícího stroje RZ Teppichwaschmaschine naplnit z poloviny vodou
2. Přidat 2 – 3 uzávěry (100-120 ml) RZ 450 Hauptreiniger Airfresh
3. Zbytek nádržky doplnit vodou a promíchat
4. Koberec pomalu zpracovávat dráhu po dráze
5. Sledovat, zda se v přístroji nevytváří pěna*
6. Tento postup lze provádět tak často, dokud je voda v nádržce šedavě-čirá
7. Ještě vlhkou podlahu impregnovat prostředkem RZ 460 Faserschutz. Podlaha je pochozí teprve po úplném vyschnutí.

* U výrobků RZ ke zpěnění normálně nedochází, toto mohou zapříčinit zbytky jiných čistících prostředků.

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení.
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou menší relativní vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-25°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním a ošetřováním frekventovaných míst se zlepšuje povrchový vzhled a prodlužuje životnost textilních podlahovin.
- ▶ Díky speciálním příměsím a aplikační technice jsou odstraněny prakticky všechny choroboplodné zárodky, alergenů a zdroje nepříjemného zápachu, případně z větší míry neutralizovány.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší precitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK