

RZ 180 Bodenpflege

Prostředek pro běžné čištění elastických podlahovin

Oblast použití:

RZ 180 Bodenpflege je speciální mýdlový ošetrovací prostředek pro každodenní čištění a ošetřování všech elastických podlahovin, přírodního a umělého kamene, stejně jako podlah průmyslových. Koncentrát na bázi obnovitelných přírodních surovin.

Vhodný pro:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ pryž
- ▶ kaučuk
- ▶ přírodní a umělý kámen
- ▶ PU/EP průmyslové podlahy

Důležité upozornění pro elastické podlahoviny:

RZ 180 Bodenpflege není vhodný pro běžné čištění lino-
lea.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ▶ superkoncentrát na bázi obnovitelných přírodních surovin
- ▶ odpuzuje nečistoty
- ▶ poskytuje vysokou stabilitu chůze
- ▶ snižuje skluznost
- ▶ čistí a ošetřuje zároveň
- ▶ netvoří žádný film (žádnou vrstvu)
- ▶ neobsahuje vosky a syntetické disperze

Technická data:

druh obalu	kanystr/ láhev (PE)
velikost balení	10 l/ 800 ml
skladovatelnost	bez omezení
spotřeba při prvním ošetření	80 ml/10 l
spotřeba při běžném ošetření	50 ml/10 l
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
pochozí	po řádném zaschnutí



RZ 180 Bodenpflege

Příprava:

Volné nečistoty nebo mírné znečištění smést. Hrubé nečistoty nejprve důkladně odstranit.

Zpracování – běžné čištění:

1. RZ 180 Bodenpflege zředit 1:200 vodou
2. Vlhkým mopem s jemným vlasem nebo mopem z mikrovláken (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) vytřete podlahu
3. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout, nevytírejte!

Zpracování – (hedvábně matné první ošetření pryžových podlahovin s nopy):

1. Používat RZ 180 Bodenpflege zředěný v poměru 1:125 vodou
2. Plochu navlhčit a jednokotoučovým strojem s bílým padem zapracovat mýdlový prostředek
3. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout, není nutno vytírat

Tímto způsobem provést prvních 5 až 10 čištění. Potom mopem z mikrovláken (RZ Microfaser Mopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) naneste prostředek RZ 180 Bodenpflege ve zředěném stavu 1:200 způsobem, jak uvedeno výše.

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení
- ▶ Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota (18-20°C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu schnutí.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním a odstraňováním vycizených míst se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost podlah.
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí. V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK