

Protikluzný ošetřovací prostředek



# Finish Care Stop

Ošetřovací a čistící emulze speciálně pro protikluzné podlahy

## Použití:

Čistící a ošetřovací prostředek na vodní bázi pro běžné čištění a pravidelné ošetřování podlahy.

Vhodná pro ošetřování povrchů:

- lakovaných parketových podlah
- lakovaných korkových podlah
- lakovaných vícevrstevných dřevěných podlah
- linolea
- PVC
- podlah z přírodního a umělého kamene

## Upozornění:

Tento výrobek byl speciálně vyvinut v souladu s požadavky normy DIN 18 032. Používání tohoto výrobku je doporučeno všude tam, kde je nutné zabezpečit protiskluznost podlah, jako např.: sportovní haly, pečovatelské a seniorské domy, mateřské školky.



## Přednosti výrobku / vlastnosti:

Čistící a ošetřovací kombinace na vodní bázi, která svým speciálním protikluzným účinkem činí lakovou vrstvu bezpečnou proti skluzu. Zároveň zlepšuje optiku a prodlužuje životnost podlahy.

- připravený k použití
- snadné zpracování
- odolný proti opotřebování
- protikluzný
- rychleschnoucí
- nevyžaduje leštění
- součinitel smykového tření 0,5 – 0,7  $\mu$  (dle DIN 18 032)

## Technická data:

Druh balení:	umělohmotný kanystř, láhev
Dodávané balení:	0,75 litru
Skladovatelnost:	ca. 12 měsíců
Barva:	bílý
První ošetření/spotřeba:	ca. 7 – 10 ml/m <sup>2</sup>
Běžné ošetřování/spotřeba:	ca. 50 – 100 ml/10 litrů vody

# Finish Care Stop

---

## Příprava podkladu:

Odstranit špínu a prach mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem. Podlahu zbavit mastnot, oleje a vosku.

## Zpracování:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Ca. 7 – 10 ml na 1 m<sup>2</sup> neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann Finish Care Stop nanést navlhčenou jemnou houbou rovnoměrně a v tenké vrstvě.
3. Na podlaze vyčištěné základním čistícím prostředkem tento postup opakovat.
4. Po ca. 1 dnu může následovat běžné ošetřování. Ca. 50 – 100 ml prostředku Pallmann-Finish Care Stop rozředit s 10 litry vody a houbou, hadrem nebo mopem nanést v tenké vrstvě. Po 60 minutách je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.

## Důležitá upozornění:

- Originální balení je při stejnoměrném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 – 25°C, relativní vlhkosti vzduchu od 40% – 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem nebo jinými podlahovinami případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 1 dnu.
- Pravidelné ošetřování prováděné Pallmann Finish Care Stop zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

## Likvidace odpadu:

Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné, vypláchnout trochou vody a ve smyslu místních směrnic zlikvidovat jako recyklovatelné nádoby [DSD]. Pokud je to vůbec potřebné, nádoby s tekutými zbytky jakož i zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

07.02/500/pd



Pallmann | A Brand of Uzin Utz Group

Uzin s. r. o. | Českomoravská 12a | CZ - 190 00 Praha 9

Telefon 283 083 314 | Telefax 283 083 419

E-Mail info@uzin.cz