

# BonaCoatings

## Gap Master

### Popis produktu:

Tmelící hmota bez silikonů na bázi polyakrylátu, určená k vytmelení spár parketových podlah v oblasti zárubní, schodišť apod. Tento vysoce kvalitní rychle brousitelný výrobek je přelakovatelný všemi druhy laků, běžně dostupnými na našem trhu. Gap Master je tvrdý na povrchu, trvale elastický v hloubce spáry a vykazuje dobrou pevnost přilnutí. Je dodáván v několika barevných odstínech.

### Vlastnosti:

- bez zápachu
- rychlé schnutí
- lze přelakovat vodními laky

### TECHNICKÁ DATA

<b>Pojivo:</b>	polyakrylát
<b>Doba schnutí:</b>	Podle teploty a použitého množství je za 18–24 hod. brousitelný a za 2–3 dny plně zatížitelný při 20 °C/60 % RH.
<b>Hustota:</b>	1600 kg/m <sup>3</sup>
<b>Forma balení:</b>	plastové kartuše 330 ml, karton 12 ks
<b>Rozpouštědlo:</b>	voda – k čištění náradí
<b>Kód odpadu:</b>	07 07 99
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
<b>Trvanlivost a podmínky skladování:</b>	nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu.



### ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot. V případě nutnosti proveďte umytí přípravkem Parkett Polish Remover. Uřízněte špičku obalu nad závitem, našroubujte hubici a pomocí pistole vytlačujte obsah. Přebytečnou hmotu ihned vyhladte vlhkým hadříkem. Pro lepení nanášejte Gap Master ve tvaru vlnovky. Zpracovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C.

### Barvy

bílá	–	pro bílé pigmentované hmoty
běžová	–	pro smrk a jedli
světle hnědá	–	pro buk
krémová	–	pro javor, jasan, břízu
středně hnědá	–	pro pařený buk, třešeň
karamel	–	pro středně tmavý dub
dub	–	pro dub
bahenní dub	–	bahenní dub, pařený dub
třešeň	–	třešeň, teak, pařený buk
wenge	–	wenge

### RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

#### Riziko ohrožení zdraví:

Výrobek není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-3376/97, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko

při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla.

Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí. Větrání při práci není bezpodmínečně nutné.

Nebezpečí požáru: výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá pasta.

Bezpečnostní upozornění:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

#### **Opatření první pomoci:**

Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

#### **Opatření při nechtěném úniku látky:**

Zabránit kontaktu s pokožkou a zejména s očima. Zamezit úniku do vod a kanalizace. Zachytit do hadrů, nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku k likvidaci.

#### **Informace o zneškodňování:**

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

#### **Nakládání s obaly:**

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING Grüne punkt (Zelený bod).

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

**Výrobce:** BonaKemi GmbH, Mayrwiesstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, Telefon SK: 00421/ 265 457 161