

BonaMaintenance

Bona Hard Wax Oil Refresher

Popis produktu:

Bona Hard Wax Oil Refresher je přípravek složený ze směsi přírodních vosků, určený k pravidelné údržbě a čištění parketových a jiných dřevěných podlah ošetřených buď UV-olejem nebo přípravkem Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem). Lze jej taky použít pro zvýšení lesku na podlahách ošetřených Tvrdým voskovým olejem.



Vlastnosti:

- Vhodný jak pro domácnosti, tak i pro komerční prostory
- Tam, kde je požadován vyšší lesk, lze přešetřit
- Umožňuje místní opravy

TECHNICKÁ DATA:

| | |
|--|---|
| Ředění | Nefedit |
| Teplota při zpracování: | Teplota v prostoru a přípravku musí být během jeho aplikace a schnutí min. 15 °C |
| Doba schnutí | Cca.2 hodiny |
| Spotřeba | Cca 1 litr na 100 m ² |
| Nástroje pro aplikaci | Bavlněný hadr/ bílý pad |
| Čištění | Nářadí technickým benzinem |
| Bezpečnost | R 10 Hořlavý – Teplota vznícení +27 ⁰ C S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 29 Nevylévejte do kanalizace S 37/51 Používejte vhodné ochranné rukavice.Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |
| Číselný kód odpadu | 08 01 11, nevyčištěná prázdná plechovka 15 01 10 |
| Likvidace obalu | Prázdné a suché obaly odevzdejte na řízenou skládku k likvidaci |
| Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů | Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134. |
| Skladování a přeprava | Při teplotách od + 5 do +25 ⁰ C v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí, neslučitelných materiálů a zdrojů vznícení. |
| Trvanlivost | 5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu |
| Dodávané balení | 6x1,0 litr v plechovkách. |

ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu

Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Soap a nechte řádně vyschnout. Tam, kde byla podlahy před nedávnem ošetřena přípravkem Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), musí před aplikací přípravku Bona Hard Wax Oil Refresher nejméně 1 týden schnout.

Údržba stávajících povrchů

Na celou plochu podlahy aplikujte slabou vrstvu přípravku HWO Refresher pomocí tkaniny, která nepouští vlákna nebo podobného aplikátoru (např. Bona aplikačního padu). Pokud možno nanášejte ve směru vláken dřeva – po létech. V případě velkých ploch můžete alternativně použít leštící stroj s bílým padem. Povrch podlahy nechte schnout po dobu cca.2 hodin. Pokud je požadován lesklejší vzhled podlahy, přešetřete podlahu buď měkkým hadrem nebo leštícím strojem s bílým padem, až bude povrch vykazovat jednotný polomatný vzhled.

Odstranění stop po opotřebení / ulpělých nečistot.

Na postižená místa rozetřete hadříkem HWO Refresher. Nechte schnout cca. 2 hod. Pokud je zbytek podlahy s vyšším leskem, lehce opravovaná místa přešetřete. Těžce odstranitelné usazeniny odstraníte padem Scrad nebo od středu znečištění použijte červený pad k vyčištění / přípravě povrchu.

Aplikační množství / spotřeba

Cca.1 litr/100 m² v závislosti na způsobu aplikace.

Čištění

Náradí lze čistit technickým benzinem – bezprostředně po aplikaci.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ POVRCHŮ DŘEVĚNÝCH PODLAH OŠETŘENÝCH TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJEM – TZV. BONA HARD WAX OIL

Pomocí prostředku Bona Hard Wax Oil Refresher. Dodržujte prosím zvláštní pokyny ohledně údržby, vztahující se na Tvrdý voskový olej Bona!

Při aplikaci na exotická dřeva se prosím obraťte na oddělení aplikace společnosti Bona.

Tento návod k ošetřování platí pro všechny dřevěné podlahy podle DIN 18356 Práce parketářské a hotové parkety v závodě ošetřené Tvrdým voskovým olejem Bona Hard Wax Oil.

Obecné pokyny

Ošetřením povrchu voskovým olejem již bylo dřevo ochráněno proti pronikání vody a nečistot.

Každý druh ošetření povrchu podléhá podle zatížení přirozenému opotřebení. Proto je nutné pravidelné čištění a údržba.

Stoly a židle by se měly zesponu opatřit vhodnými plstěnými podložkami. Dále by se měly zřídit dostatečně velké čisticí zóny. Při používání židlí s kolečky používejte jen měkká kolečka podle EN 12529, navíc se doporučuje použití vhodných ochranných rohožek, např. Rollomat.

Díky prodyšnému ošetření povrchu není dřevo omezeno ve svém dýchání. Mějte ale také na paměti, že dřevo je přírodní materiál, který je ovlivňován příslušnou teplotou a vzdušnou vlhkostí. Dochází k interakcím podmíněným materiálem a pokojovým klimatem. Při vysoké vlhkosti prostředí pohlcuje dřevěná podlaha vlhkost a zvětšuje svůj objem. A obráceně, v relativně suchém prostředí, jako například v topné sezoně v zimě, se dřevo vlhkosti zbavuje a svůj objem zmenšuje. Tak se mohou tvořit spáry.

To je důkazem přírodního charakteru dřevěné podlahy. Během topné sezony zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro zvlhčení ovzduší.

To prospěje nejen Vaším parketám, ale také Vašemu zdraví a budete se cítit lépe.

Ideální pokojové klima je při teplotě 18 – 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 až 60 %.

Čištění suchého povrchu Bona Tvrdý voskový olej

Konečné tvrdosti povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem Bona Hard Wax Oil je dosaženo po 10 dnech. Do této doby nepokládejte na podlahu koberce ani po ní neposouvejte nábytek. Až poté, co je dosaženo konečné tvrdosti, je možné také použít ošetřující prostředek na tvrdý vosk **Bona Hard Wax Oil Refresher**.

Normální nečistoty můžete odstranit jednoduše mírně navlhčeným (ne mokrým!) hadříkem nebo mopem.

Do vody přidejte trochu přípravku Bona Soap – tekuté mýdlo (ideální pro dřevěné podlahy a parkety).

Ihned setřete suchým hadrem. Silně ulpělé nečistoty můžete odstranit ošetřujícím přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresherem v tenké rovnoměrné vrstvě. Nechte schnout 30 minut. Stačí, zvláště u malých ploch, také savý, měkký hadr.

Při správné aplikaci stačí 1 l Bona Hard Wax Oil Refresher na přibližně 100 m² nebo 2 polévkové lžíce na přibližně 1 m².

Čištění a údržba v obytných prostorách

Pro normální údržbu stačí mop, smeták nebo vysavač. Znečištěná podlaha se také může navlhko setřít. Do vody ke stírání se přidá trochu Bona Soap – tekuté mýdlo, který je ideální pro dřevěné podlahy a parkety. Setřete dosucha.

Silně ulpělé nečistoty můžete odstranit ošetřujícím přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresherem a červeným padem.

Podle potřeby ošetřete silně namáhané a často čištěné dřevěné plochy ošetřujícím přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresherem. Jednoduše naneste v tenké vrstvě a nechte vyschnout.

Je-li nutná renovace podlahy, vyčištěnou plochu ošetřete Tvrdým voskovým olejem Bona Zpravidla stačí jedna aplikace.

Ve veřejných prostorách jako jsou kanceláře, hotely, školy, restaurace

Podlahu čistěte denně nebo podle potřeby. Stírejte mírně navlhko a seberte špínu. K čistící vodě přidejte trochu přípravku Bona Soap. Podlahu setřete dosucha.

Jednou týdně nebo podle potřeby ošetřete vyčištěnou, suchou podlahu ošetřujícím přípravkem Bona Hard Wax Oil Refresher. Nastříkejte z dózy v tenké vrstvě a rozetřete jednokotoučovým strojem Bona Buffer (s béžovým padem). Po oschnutí přešetřete padem bílým.

1 – 2krát za rok nebo podle potřeby vyčištěnou suchou dřevěnou podlahu ošetřete tvrdým voskovým olejem Bona Hard Wax Oil.

Silné mechanické poškození, hluboké dolíky nebo škrábance v dřevě

Zde se musí příslušné oblasti odborně řemeslně renovovat.

Kombinací svých výrobků nabízí Bona jedinečné komplexní řešení při ošetřování dřevěných podlah po celou dobu jejich životnosti.

Vaše udržovaná dřevěná podlaha bude časem ještě krásnější a snadněji udržovatelná.

Nejlépe se Vaše dřevo cítí při teplotě cca. 20°C a relativní vlhkosti 50 % až 65 %.

Zvlhčovače vzduchu zajišťují ideální pokojové klima.

Na povrchu musí být stále rovnoměrný voskový film.

V silně namáhaných prostorách je za určitých okolností potřebné ošetření přípravkem **Bona Hard Wax Oil Refresher**.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech skladujte při teplotě mezi +5°C a +25°C na suchém místě. V těchto podmínkách je trvanlivost min. 12 měsíců od měsíce výroby.

Označování

Řiďte se pokyny v příslušných popisech produktů.

Likvidace

Přípravkem nasáklé hadry nebo pady se mohou samy vznítit. Uchovávejte je jen v uzavřených kovových nádobách mimo objekt nebo pod vodou. Po uschnutí můžete hadry a pady odevzdat na řízenou skládku k likvidaci.

Obal zbavený zbytků produktu zneškodněte prostřednictvím DSD (zelený bod) nebo Interseroh Recycling.. Kapalné zbytky nevylévejte do kanalizace.

Preventivní opatření

Ošetřující prostředky udržujte mimo dosah dětí. Ošetřující prostředky mohou být zdraví škodlivé. Řiďte se pokyny v příslušných popisech produktů.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161