



## Technický list

**DÝHOVANÉ SOKLOVÉ LIŠTY A PROFILY**

Obchodní název	Dýhované soklové lišty a profily
Obecný popis	Soklová lišta
Materiál nosiče	Smrk
Povrchový materiál	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dýha</li><li>• Akrylová melaminová pryskyřicová vrstva</li></ul>
Spoj	EVAMelt lepidlo
Povrch	<ul style="list-style-type: none"><li>• UV- lak transparentní</li><li>• UV- lak barevný</li><li>• Olejované</li></ul>
Odolnost	PEDROSS N13001
Emise formaldehydu	V rámci zákonných požadavků
Obsah vlhkosti při dodání	< 10%
Odolnost vůči houbám a hmyzu	Velmi dobrá
Balení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balené do PVC fólie</li><li>• Svázané PVC fólií</li><li>• Balené do lepenkového papíru, obaleného strečovou fólií</li><li>• Vlnitá lepenka</li><li>• Lepenkové obaly</li></ul>
Instrukce, Údržba	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uchovávejte v chladu a suchu</li><li>• Rozsáhlé působení vody a chemických produktů na povrchu může způsobit trvalé poškození povrchu.</li></ul>
Čištění	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vysavačem</li><li>• Saponátem pH&lt;8 and a vlhkým hadrem</li><li>• Vyhněte se velkému nahromadění vody</li></ul>
Likvidace	Po použití recyklujte s ohledem na životní prostředí
Rozměrové tolerance profilu	+/- 0,70 mm (dle normy DIN 68100 / HT 40)

