

Informace o produktu

CC-Lesk na parkety a korek



1. Popis

Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem před vychozenými cestičkami a škrábanci, starým podlahám propůjčuje opět nový lesk. Vynikající přilnavost také na třívrstvé dřevěné podlahy s výrobním UV-lakováním. Je obzvláště vhodný pro povrchy lakované hedvábně lesklým lakem. Pravidelné čištění ošetřených podlah *CC-Čističem na parkety a korek* bude značně zjednodušeno.

2. Oblasti použití

Lakované dřevěné a korkové podlahy. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní podlahovinu.

3. Použití

Podlahu nejprve důkladně vyčistit pomocí *CC-Čističe na parkety a korek*. Následně nanést neředěný *CC-Lesk na parkety a korek* tence a rovnoměrně na suchou podlahu. Použít mop *CC-Lasička* nebo široký plochý mop, který nepouští vlákna. Pokud požadujete větší lesk, postup po zaschnutí první vrstvy zopakovat. Plochu nechat před používáním důkladně zaschnout, minimálně 12 hodin (nejlépe přes noc).

Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude pravidelně po důkladném čištění nanesen *CC-Lesk na parkety a korek*. Ošetřovací cyklus je závislý podle stupně zatížení a může se řídit podle následující tabulky:

- Málo zatěžované podlahy (např. obývací pokoje, ložnice, kanceláře bez veřejného provozu) podle potřeby 1 – 2x ročně.
- Středně zatěžované podlahy (např. předsíně, schody, kanceláře s veřejným provozem) podle potřeby každých 3 - 6 měsíců, silněji zatěžované prostory ještě častěji.
- Obzvláště silně zatěžované podlahy (např. restaurace, obchody, obchodní domy, školy nebo taneční parkety) ošetřovat každých 4 – 8 týdnů, podle potřeby ještě častěji.

Upozornění: *CC-Lesk na parkety a korek* zesiluje přirozený vzhled podlahy a způsobuje zvýraznění barev. Většinou je tento efekt požadován. V případě pochybností se doporučuje vyzkoušet produkt na nenápadném místě.

Před použitím zavčas vypnout podlahové topení, zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu. U těch druhů dřevin, které jsou obzvláště choulostivé na vlhkost (např. buk, javor), doporučujeme nejprve provést ošetření *CC-Přípravkem na impregnaci spár*.

Spotřeba: 20 – 25 g/m² každá vrstva

4. Technické údaje

pH-hodnota: cca 8,0 (koncentrát)

Obsah látek: Obsahuje CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfémy, rozpouštědla, ošetřovací komponenty.

Giscode: GE 10 (Kód produktu pro čisticí a ošetřovací prostředek)

CC-Lesk na parkety a korek skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu, chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Zajištění kvality

Institut für Fussboden- und Raumausstattung Richard A. Kille, Köln (IFR)

6. Balení

750 ml - plastová láhev
5 l - plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

