

setta® OBJEKT FARBE

Jednoduše lepší.

Materiál:

Popis produktu:

setta Objektfarbe je hospodárná, bílá, matová vnitřní barva. Pro dobře kryjící, matové nové a renovační nátěry. Snadné zpracování, dobré roztékání, jednolitě vysychání bez šmouh.

Vlastnosti:

setta Objektfarbe může být tónována se setta allcolor. Zpracování je možné provádět nátěrem, válečkováním a stříkáním (i Airless).

Pojivo na bázi:

Syntetické disperze podle DIN 55 945

Aplikace:

Vnitřní nátěr stěn a stropů.

Balení:

2,5 l, 5 l, 12,5 l

Barevné odstíny:

Bílá

Tónovatelná se setta allcolor nebo kvalitativně stejnými disperzními tónovacími barvami.

Zohledněte prosím, že natónované setta star mohou obsahovat malá množství rozpouštědel z tónovacích barev.

Zpracování:

Nátěr, válečkování nebo stříkání. Velmi dobře airless-stříkatelná. Nezpracovávat pod +5°C teplotu objektu.

Ředění:

Naředit s vodou.

Nářadí:

Nářadí k natírání, válečkování nebo stříkání

Čištění nářadí:

Vodou, okamžitě po použití.

GEFSTOFFV:

VBF:

GISBAU-KÓD:

M-DF 01



Omyvatelná barva na stěny
podle DIN 53 778 WM

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

K zabránění vzniku náběhů nanášejte mokrý do mokrého v jednom tahu.

Sladování:

V chladu, ale nevystavovat mrazu

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu.

Nenechte uniknout do kanalizace, povrchových vod nebo půdy.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly.

Tekuté zbytky materiálu je možné zlikvidovat jako odpady z barev na vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu mohou být zlikvidovány jako vytvrdlé barvy nebo domácí odpad.

Údaje této technické informace o produktu byly sestaveny po intenzivních vývojových pracích a dlouholetých zkušenostech. Měly by sloužit k informování a podpoře spotřebitele. Technická data odpovídají receptuře výrobce. Kvůli mnohostranným aplikačním možnostem a podmínek pro zpracování, ležících mimo oblast našeho vlivu a stavu podkladů, nemůže být v jednotlivých případech přebírána na základě našich informací žádná záruka. S vydáním nového TL podmíněného technickým pokrokem, ztrácí všechna předcházející vydání svoji platnost.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Strasse 1
D-40724 Hilden
Telefon: +49 (0) 21 03/89 07-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNICKÝ LIST

SETTA

OBJEKT FARBE

ÚDAJE KE SPOTŘEBĚ:			STŘÍKÁNÍ		
	NATÍRÁNÍ	VÁLEČKOVÁNÍ	VYSOKÝ TLAK	AIRLESS	NÍZKÝ TLAK
Objemové poměry ředění v %	max. 10 %	max. 10 %		max. 10 %	
Spotřebovávané množství ml/m ²	Spotřeba: cca 150 ml/m ² na nátěr na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby zjistěte zkušebním nátěrem na objektu.				

POKYNY KE STŘÍKÁNÍ					
	TRYSKA	ÚHEL STŘÍKÁNÍ	TLAK BAR	KŘÍŽEM	DIN 4MM KONSIST.
Vysoký tlak					
Nízký tlak					
Airless	0,021“-0,026“	50°	150-180 bar		

HODNOTY SCHNUTÍ				
	ZASCHLÝ	ZATVRDLÝ	PŘETÍRATELNÝ	PŘESTŘÍKATELNÝ
Po hodinách			Doba schnutí: Při cca +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je po 4 – 6 hodinách povrchově zaschlá a přetíratelná.	

SKLADBA NÁTĚRU	
Vhodná příprava podkladu: Všechny pro disperzní nátěry obvyklé vnitřní plochy. Podklad musí být před nátěrem prověřen podle VOB směrnice na vhodnost k nátěru a pokud je to nutné ošetřen podle obecně platných směrnic. Zohledněte VOB, část C, odst. 3.1.1.	
Skladba nátěru: Základní nátěr naředit s max. 10 % a koncový nátěr s max. 5% vody.	
Data podle DIN EN 13 300:	
- Mokrý oděr: třída 3 - Odpovídá odolnosti proti omývání DIN 53 778 - Kontrastní poměr: Kryvost třída 2 - Při vydatnosti 6 m²/l, resp. 150 ml/m² - Stupeň lesku: tupě matný - Maximální vel. zrnitosti: jemná (<100 µm)	



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
 Max-Volmer-Strasse 1
 D-40724 Hilden
 Telefon: +49 (0) 21 03/89 07-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
 E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de